






A41





lengi alumine serv  
lõigata väljapoole kaldu


A42






A40



lengi alumine serv  
lõigata väljapoole kaldu



A39




lengi alumine serv  
lõigata väljapoole kaldu

### MÄRKUSED

1. Materjal- õhukuiv puit. Viimistlus puiduõli. Kanda peale pintsliga
  2. Aknaplokkide mõõdud kontrollida kohapeal, ehituslike avade järgi peale vanade puitraamide eemaldamist
  3. Kasutada '-' miinuspeaga kruve
  4. Raamile paigaldatakse perimeetris tihendid
  5. Sõlmed vt AR-22
  6. SULUSTE VAJADUS ÜHELE PLOKILE
- |                     |     |                                |
|---------------------|-----|--------------------------------|
| SÜVISTATUD KREMOON  | 1tk | tööst.toode                    |
| AKNAHING H=110      | 2tk | tööst.toode ( tumehalli tooni) |
| KREMOONI LINKÄEPIDE | 1tk | vt lisa lk                     |



JUHATAJA	K. HOLLAND		KURESSAARE LINNUS KONVENDIHOONE	VT -16013
V.SPETSIALIST	E.SOVA			AR-7
ARHITEKT	I.PUNGER			
			AKEN A39, A40, A41, A42 M1:20	 OÜ HANA TATLINN
	15.06.2016			